

SMOOTHIE BIKE

Gebrauchs- und Sicherheitstipps

1. Schützen Sie das Rad vor schlechtem Wetter. Regen oder Eis können das Antriebssystem beschädigen.
2. Zuviel Kraft und Druck können das Antriebssystem beschädigen. Fahrrad vorsichtig behandeln.
3. Sturzgefahr des Fahrrades. Stellen Sie sicher, dass das Rad vor Gebrauch auf einer ebenen Fläche Stand hat.
4. Geben Sie Acht auf den Fahrradständer, wenn er sich in Fahrposition befindet.
5. Finger von beweglichen Teilen fernhalten – Zahnräder, Speichen, Antriebswelle, Mixer.
6. Das Antriebsrad kann nach dem Gebrauch heiß sein.

Den Smoothie Maker laufen lassen

1. Haken Sie die Karabiner aus, die den Fahrradständer sichern
2. Schwingen Sie den Ständer nach unten. Stellen Sie sicher, dass der Ständer stabil ist, bevor Sie einen Smoothie machen
3. Lösen Sie die Flügelmuttern, mit denen das Holzbrett am Gepäckträger befestigt ist
4. Schieben Sie das Holzbrett nach rechts, bis das Rad an der Antriebswelle den Fahrradreifen fest berührt



5. Ziehen Sie die Flügelmuttern wieder fest, um das Holzbrett zu sichern
6. Stellen Sie den Mixer in das Loch im Holzbrett- stellen Sie sicher, dass die Zähne im Mixer mit der Schraube oben auf der Drehachse ineinander greifen, drücken Sie kräftig nach unten
7. **Befestigen Sie den Mixer mit den Spanngurten, da er sonst möglicherweise vom Rad fällt!**
8. Setzen Sie sich aufs Rad und treten Sie
9. Fahren Sie, bis der Smoothie die gewünschte Konsistenz hat, dann vorsichtig den Mixer lösen - Spanngurte aushaken, Mixer etwas drehen drehen und vom Brett nehmen.
10. Genießen :)

*** Die Messer im Mixer sollten sich gleichmäßig drehen. Wenn dies nicht der Fall ist, sitzt der Mixer nicht richtig auf der Drehachse oder das Rad der Antriebswelle ist möglicherweise nicht ausreichend mit dem Fahrradreifen in Kontakt.

Umbau vom Smoothie Bike zum mobilen Fahrrad

1. Lösen Sie die Flügelmutter, mit denen das Holzbrett am Gepäckträger befestigt ist
2. Schieben Sie das Brett nach links, bis der Fahrradreifen das Rad an der Antriebswelle nicht berührt
3. Ziehen Sie die Flügelmutter wieder fest
4. Schwenken Sie den Ständer nach oben und sichern Sie ihn mit dem Karabiner. Wenn der Ständer nicht nach oben schwingt, lösen Sie die Schrauben am Hinterrad reich.
5. **Ziehen Sie vor dem Fahren die Schrauben am Hinterrad fest!**

